ELMIC

Utworzono 29-03-2024

Taśma LED XH 3528 SMD 60 szt./m 4,8W/m 24W DC 12V IP 65 5 mb niebieska ELMIC



Cena :
85,00 zł
Nr katalogowy : **XH3528-4.8-DC12-IP65-BLUE-5m**
Producent : **ELMIC**
Dostępność : **Dostępny**
Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Taśma LED XH 3528 SMD 60 szt./m 4,8W/m 24W DC 12V IP 65 5 mb ELMIC
KOLOR NIEBIESKI

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE
W POSTACI TAŚMY ELASTYCZNEJ WYKONANEJ Z ELEMENTÓW LED SMD
W IZOLACJI Z TWORZYWA - IP 65
ZASILANIE - 12V DC
60 DIÓD SMD / 1mb - 4,8W / mb - 24W / 5 mb
KOLOR NIEBIESKI

OPIS

Taśma LED to uniwersalne źródło światła przeznaczone przede wszystkim do oświetlenia dekoracyjnego i dyskretnego.

Źródło światła oferuje wiele możliwości adaptacyjnych, zachowując przy tym wszystkie zalety technologii LED, w tym przede wszystkim bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej, Wyroby cechuje również bardzo wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- *niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)*
- *bardzo długa żywotność*
- *minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych*
- *zasilanie napięciem DC 12 V (bezpiecznym)*
- *przystosowane do współpracy z zasilaczami i dedykowanymi sterownikami*
- *przeznaczone do pracy na zewnątrz - zgodnie z poziomem ochrony IP*

Zastosowanie (wybór):

- *oświetlenie mebli kuchennych, barowych, hotelowych, etc.*
- *oświetlenie łazienek,*
- *oświetlenie schodów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych,*
- *oświetlenie posesji, podjazdów, klombów, etc.*

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

- *oświetlenie tunningowe samochodów*
- *oświetlenie wnętrz samochodów, autobusów, kamperów, etc.*

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE NA STRONIE: ***www.elmic.pl/led/tasma-led/xh-3528/***

MASZ PYTANIA? NURTUJE CIEBIE JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORDANIKA: ***www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/***
JEŻELI NIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT MAILOWY - NASI KONSULTANCI CHETNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.
elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 3528
Źródło światła	**LED EPISTAR SMD 3528**
Ilość elementów świetlnych	**60 szt. / mb**
Napięcie znamionowe	**DC 12V**
Moc maksymalna	**4,8 W / mb** **24 W / rolka (5 mb)**
Temperatura pracy	**- 20°C~+45°C**
Wymiary	**8 mm x 2,2 mm x 5 m (rolka)**
Waga	**g**
Żywotność	**> 25000 h**
Skuteczność świetlna	**67 lm / W / m**
Strumień świetlny	**320 lm / m**
Kąt świecenia	**120 st.**
Kolor	**Niebieski**
Mocowanie	**taśma samoprzylepna / uchwyty kablowe**
Poziom ochrony	**IP 65**
Przeznaczenie	**wewnętrzne / zewnętrzne**




ELMIC



WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS

ETYKIETA ENERGETYCZNA



UWAGI

- *NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU*
- *używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,*
- *używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,*
- *nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,*
- *nie demontuj żarówki,*
- *nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,*

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:


Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

PRZYKŁADOWE KOLORY:



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:









Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

Nasza oferta oświetlenia LED:

