
ELMIC

Utworzono 29-03-2024

Taśma LED Eleva 30 WP SMD 30 szt./m 2,4W/m 12W DC 12V IP65 5mb 8000K Zimna Biel BERGMEN



Cena :
130,87 zł
Nr katalogowy : **BG-01-002-004-01-65**
Producent : **BERGMEN**
Dostępność : **Dostępność - 3 dni**
Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Taśma LED Eleva 30 WP SMD 30 szt./m 2,4W/m 12W DC 12V IP65 5mb 8000K Zimna Biel BERGMEN

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE W POSTACI TAŚMY ELASTYCZNEJ WYKONANEJ Z ELEMENTÓW LED SMD W IZOLACJI Z TWORZYWA - IP65 ZASILANIE - 12V DC 30 DIÓD SMD / 1mb - 2,4W / mb - 12W / 5 mb KOLOR BIAŁY ZIMNY - 8000K

OPIS

Taśma LED to uniwersalne źródło światła przeznaczone przede wszystkim do oświetlenia dekoracyjnego i dyskretnego.

Źródło światła oferuje wiele możliwości adaptacyjnych, zachowując przy tym wszystkie zalety technologii LED, w tym przede wszystkim bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej, Wyroby cechuje również bardzo wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- *niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)*
- *bardzo długa żywotność*
- *minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych*
- *zasilanie napięciem DC 12 V (bezpiecznym)*
- *przystosowane do współpracy z zasilaczami i dedykowanymi sterownikami*
- *również do zastosowań zewnętrznych - zgodnie z IP*

Zastosowanie (wybór):

- *oświetlenie mebli kuchennych, barowych, hotelowych, etc.*
- *oświetlenie łazienek,*
- *oświetlenie schodów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych,*
- *oświetlenie posesji, podjazdów, klombów, etc.*

- *oświetlenie tunningowe samochodów*
- *oświetlenie wnętrz samochodów, autobusów, kamperów, etc.*

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE NA STRONIE: www.elmic.pl/led/tasma-led/

MASZ PYTANIA? NURTUJE CIEBIE JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORDANIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/
JEŻELI NIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT MAILOWY - NASI KONSULTANCI CHETNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.
elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	BERGMEN ELEVA 30
Źródło światła	**LED SMD 3528**
Ilość elementów świetlnych	**30 szt. / mb**
Napięcie znamionowe	**DC 12V**
Moc maksymalna	**2,4 W / mb**
	12 W / rolka (5 mb)
Temperatura pracy	**- 20°C~+60°C**
Wymiary	**8 mm x 2,2 mm x 5 m (rolka)**
Waga	**g**
Żywotność	**> 25000 h**
Stopień oddawania barw	**CRI > 82 Ra**
Skuteczność świetlna	**62,5 lm / W / m**
Strumień świetlny	**150 lm / m**
Kąt świecenia	**120 st.**
Temperatura barwowa	**8000 K / zimny biały**
Mocowanie	**taśma samoprzylepna / uchwyty kablowe**
Poziom ochrony	**IP 65**
Przeznaczenie	**wewnętrzne / zewnętrzne**



ELMIC



WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS

UWAGI

- *NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU*
- *używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym - zgodnie z IP,*
- *nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,*
- *nie demontuj taśmy,*
- *taśmę można przecinać wyłącznie w miejscach oznaczonych,*
- *nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,*

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:


Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- *bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),*
- *niewielkie zużycie energii elektrycznej,*
- *minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,*
- *pełna jasność natychmiast po włączeniu,*
- *częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,*
- *niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,*
- *zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),*
- *brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,*
- *wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),*
- *brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,*
- *bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),*
- *prostota użytkowania,*

PRZYKŁADOWE KOLORY:



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:









Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

Nasza oferta oświetlenia LED:

