

ELMIC

Utworzono 26-04-2024

Taśma LED Eleva 30 SMD 30 szt./m 2,4W/m 12W DC 12V IP44 5mb 3000K Ciepła Biel BERGMEN

**Cena :****103,32 zł**Nr katalogowy : **BG-01-002-004-02-44**Producent : **BERGMEN**Dostępność : **Dostępność - 3 dni**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

Taśma LED Eleva 30 SMD 30 szt./m 2,4W/m 12W DC 12V IP44 5mb 3000K
Ciepła Biel BERGMEN

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE
W POSTACI TAŚMY ELASTYCZNEJ WYKONANEJ Z ELEMENTÓW LED SMD
W IZOLACJI Z TWORZYWA - IP44
ZASILANIE - 12V DC
30 DIÓD SMD / 1mb - 2,4W / mb - 12W / 5 mb
KOLOR BIAŁY CIEPŁY - 3000K

OPIS

Taśma LED to uniwersalne źródło światła przeznaczone przede wszystkim do oświetlenia dekoracyjnego i dyskretnego.

Źródło światła oferuje wiele możliwości adaptacyjnych, zachowując przy tym wszystkie zalety technologii LED, w tym przede wszystkim bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej, Wyroby cechuje również bardzo wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- zasilanie napięciem DC 12 V (bezpiecznym)
- przystosowane do współpracy z zasilaczami i dedykowanymi sterownikami
- również do zastosowań zewnętrznych - zgodnie z IP

Zastosowanie (wybór):

- oświetlenie mebli kuchennych, barowych, hotelowych, etc.
- oświetlenie łazienek,
- oświetlenie schodów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenie posesji, podjazdów, klombów, etc.
- oświetlenie tunelingu samochodów
- oświetlenie wnętrza samochodów, autobusów, kamperów, etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE NA STRONIE: www.elmic.pl/led/tasma-led/

MASZ PYTANIA? NURTUJE CIEBIE JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?

DANE TECHNICZNE	BERGMEN ELEVA 30
Źródło światła	LED SMD 3528
Ilość elementów świetlnych	30 szt. / mb
Napięcie znamionowe	DC 12V
Moc maksymalna	2,4 W / mb
	12 W / rolka (5 mb)
Temperatura pracy	- 20°C~+60°C
Wymiary	8 mm x 2,2 mm x 5 m (rolka)
Waga	g
Żywotność	> 25000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 72 Ra
Skuteczność świetlna	50 lm / W / m
Strumień świetlny	120 lm / m
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	3000 K / ciepły biały
Mocowanie	taśma samoprzylepna / uchwyty kablowe
Poziom ochrony	IP 44
Przeznaczenie	wewnętrzne / zewnętrzne





WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



UWAGI

- **NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU**
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym - zgodnie z IP,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj taśmy,
- taśmę można przecinać wyłącznie w miejscach oznaczonych,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- **bardzo długa żywotność** (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- **niewielkie zużycie energii elektrycznej,**
- **minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,**
- **pełna jasność natychmiast po włączeniu,**
- **częste włączanie / wyłączenie ma niewielki wpływ na trwałość LED,**
- **niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat ciepłych,**
- **zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy** (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- **brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,**
- **wyroby ekologiczne** (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- **brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,**
- **bezpieczeństwo użytkowania** (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- **prostota użytkowania,**

PRZYKŁADOWE KOLORY:



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:





Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC
Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC
Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwna 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	9 W	
40 W	5 W	
60 W	7 W	
75 W	9 W	
100 W	12 W	

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:
E27 E14 GU10 MR16

ELMIC

IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl