

ELMIC

Utworzono 25-04-2024

Taśma LED Eleva 60 SMD 60 szt./m 4,8W/m 24W DC 12V IP44 5mb zielony BERGMEN

**Cena :****142,07 zł**Nr katalogowy : **BG-01-002-005-06-44**Producent : **BERGMEN**Dostępność : **Dostępność - 3 dni**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

Taśma LED Eleva 60 SMD 60 szt./m 4,8W/m 24W DC 12V IP44 5mb
zielony BERGMEN

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE
W POSTACI TAŚMY ELASTYCZNEJ WYKONANEJ Z ELEMENTÓW LED SMD
W IZOLACJI Z TWORZYWA - IP44
ZASILANIE - 12V DC
60 DIÓD SMD / 1mb - 4,8W / mb - 24W / 5 mb
KOLOR ZIELONY - GREEN

OPIS

Taśma LED to uniwersalne źródło światła przeznaczone przede wszystkim do oświetlenia dekoracyjnego i dyskretnego.

Źródło światła oferuje wiele możliwości adaptacyjnych, zachowując przy tym wszystkie zalety technologii LED, w tym przede wszystkim bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej, Wyroby cechuje również bardzo wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- zasilanie napięciem DC 12 V (bezpiecznym)
- przystosowane do współpracy z zasilaczami i dedykowanymi sterownikami
- również do zastosowań zewnętrznych - zgodnie z IP

Zastosowanie (wybór):

- oświetlenie mebli kuchennych, barowych, hotelowych, etc.
- oświetlenie łazienek,
- oświetlenie schodów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenie posesji, podjazdów, klombów, etc.
- oświetlenie tuningowe samochodów

- oświetlenie wnętrz samochodów, autobusów, kamperów, etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE NA STRONIE: www.elmic.pl/led/tasma-led/

MASZ PYTANIA? NURTUJE CIEBIE JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORDANIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT MAILOWY - NASI KONSULTANCI CHETNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	BERGMEN ELEVA 60
Źródło światła	LED SMD 3528
Ilość elementów świetlnych	60 szt. / mb
Napięcie znamionowe	DC 12V
Moc maksymalna	4,8 W / mb
	24 W / rolka (5 mb)
Temperatura pracy	- 20°C~+60°C
Wymiary	8 mm x 2,2 mm x 5 m (rolka)
Waga	g
Żywotność	> 25000 h
Stopień oddawania barw	---
Skuteczność świetlna	---
Strumień świetlny	---
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	zielony / green
Mocowanie	taśma samoprzylepna / uchwyty kablowe
Poziom ochrony	IP 44
Przeznaczenie	wewnętrzne / zewnętrzne





WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



UWAGI

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym - zgodnie z IP,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj taśmy,
- taśmę można przecinać wyłącznie w miejscach oznaczonych,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:


Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączenie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetłówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

PRZYKŁADOWE KOLORY:



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:



*Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.*

Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Montowanie Sufitowe

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Montowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Naświetlacze ELMIC



Taśmy LED ELMIC



Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC



Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Montowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W
40 W	5 W
60 W	7 W
75 W	9 W
100 W	12 W



NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Montowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Montowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Montowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Montowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań



ELMIC
IMPORT - EXPORT

OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY



- ♦ OŚWIETLENIE LED
- ♦ ALARMY
- ♦ DOMOFONY
- ♦ WIZJERY
- ♦ PROJEKTORY
- ♦ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl