

ELMIC

Utworzono 26-04-2024

Naświetlacz LED Svart 200 200W 230V 4500K 110 st. COB IP65 naturalna / neutralna biel BERGMEN czarny, zasilacz MEAN WELL

**Cena :****2.798,25 zł**Nr katalogowy : **BG-01-006-002-03-20**Producent : **BERGMEN**Dostępność : **Na zamówienie**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

**Naświetlacz LED Svart 200 200W 230V 4500K 110 st. COB IP65
naturalna / neutralna biel BERGMEN czarny
zasilacz MEAN WELL**

**PROFESJONALNE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
ZINTEGROWANY HERMETYCZNY REFLEKTOR LED TYPU "HALOGEN"
OŚWIETLACZ ZINTEGROWANY Z ZASILACZEM MEAN WELL**

**ZASILANIE - 230V
ELEMENT ŚWIETLNY - DIODA COB - 200W
KOLOR BIAŁY NATURALNY (NEUTRALNY) - 4500K**

OPIS

Profesjonalny zewnętrzny reflektor LED (naświetlacz, oświetlacz) stanowiący zamiennik typowego halogenowego reflektora zewnętrznego.

Reflektor oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, oraz wysoką jakość wykończenia.

Obudowa wykonana jest z lakierowanego na czarno stopu aluminium, z szybą z hartowanego szkła. Do uszczelnień użyto gumowych i silikonowych uszczeltek, co zapewnia hermetyczność obudowy na poziomie IP65.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych reflektorów halogenowych)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych, bez uciążliwego migotania,
- przeznaczenie zewnętrzne, poziom ochrony IP 65
- stałonapięciowy system zasilania diod wykonany w oparciu o najwyższej jakości zasilacze renomowanej firmy MEAN WELL
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami

Zastosowanie:

- oświetlenie reklamowe - podświetlanie reklam / billboardów zewnętrznych
- oświetlenie zewnętrzne: budynków, posesji, nieruchomości, konstrukcji, obiektów, elementów architektonicznych
- oświetlenie wewnętrzne: hale przemysłowe, warsztaty, hale sportowe, pomieszczenia gospodarcze
- oświetlenie budowlane - doskonale także jako tymczasowe oświetlenie posesji oraz jako oświetlenie robocze

MASZ PYTANIA? NURTUJE CIEBIE JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORDANIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/
JEŻELI NIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT MAILOWY - NASI KONSULTANCI CHETNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.
elmic@elmic.pl

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY / MAILOWY
PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE

DANE TECHNICZNE	BERGMEN SVART 200
Źródło światła	LED EPISTAR COB
Ilość elementów świetlnych	1 szt. x 200 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc maksymalna	200 W
Temperatura pracy	- 40°C~+55°C
Wymiary	510 x 560 x 170 mm
Waga	g
Żywotność	> 35.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 70 Ra
Skuteczność świetlna	78 lm
Strumień świetlny	15.660 lm / m
Kąt świecenia	110 st.
Temperatura barwowa	4500 K / neutralny biały
Mocowanie	ścienne (uchwyt)
Poziom ochrony	IP 65
Przeznaczenie	zewnętrzne
Materiał obudowy	aluminium / szkło / uszczelnienia

- dane dotyczą jednego produktu
- tolerancja parametrów optycznych i elektrycznych $\pm 10\%$
- przekroczenie napięcia zasilania i temp. pracy prowadzi do przeciążenia produktu, w konsekwencji czego może nastąpić skrócenie czasu życia, ograniczenie luminancji, a nawet zniszczenie produktu

UWAGA:

Złożenie zamówienia w sklepie na towar opisany statusem „NA ZAMÓWIENIE” oznacza, że sklep otrzymał złożone przez Państwa zamówienie - nie mniej - umowa uważana będzie za zawartą dopiero w przypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu, wraz z podaniem warunków handlowych.

Przed zakupem wyposażenia / oświetlenia / akcesoriów – proszę o kontakt – możliwa negocjacja poziomu rabatu w zależności od wielkości zamówienia.

Zamówienia detaliczne - sklep@elmic.pl

Zamówienia hurtowe - elmic@elmic.pl

Dla firm instalacyjnych / inwestorów / odbiorców hurtowych - odrębne warunki współpracy.

Obsługujemy również inwestycje.

Prosimy o kontakt - przygotujemy dla Państwa szczegółową ofertę.



WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS

**UWAGI**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- nie demontuj reflektora,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,
- podłączenie do instalacji elektrycznej należy zlecić osobie z odpowiednimi uprawnieniami

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- *bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),*
- *niewielkie zużycie energii elektrycznej,*
- *minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,*
- *pełna jasność natychmiast po włączeniu,*
- *częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,*
- *niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat ciepłych,*
- *zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),*
- *brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,*
- *wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),*
- *brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,*
- *bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),*
- *prostota użytkowania,*



Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

Zastosowania naświetlaczy LED:



Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC

Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, 200ty, max
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC

Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	ELMIC LED
Tradycyjne żarówki	3W
40 W	5W
60 W	7W
75 W	9W
100 W	12W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC

Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC

Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:
E27 E14 GU10 MR16

ELMIC

IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

Dostępne opcje Naświetlacz LED Svart 200 200W 230V 4500K 110 st. COB IP65 naturalna / neutralna biel BERGMEN czarny, zasilacz MEAN WELL

- » **Moc maksymalna [W]:** 200.
- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Źródło światła:** LED COB.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 1.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 110.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 4100 neutralna biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 70 Ra.
- » **Czujnik ruchu:** NIE.
- » **Poziom ochrony:** IP 65.