

ELMIC

Utworzono 19-04-2024

## Przedłużacz elektryczny zwijany bębnowy - 25 mb - WS DT 20 / 25 / 1.5 / K - ELMIC czarny / czerwony

WSDT20

ELMIC

16 A  
3500 W  
230 VH05VV-F  
3G1,51  
GNIAZDO

25,0 m

wysyłka  
w  
24h

Z UZIEMIENIEM

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



Cena :

**140,00 zł**Nr katalogowy : **WSDT20/25/1.5/K**Producent : **ELMIC**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY ZWIJANY BĘBNOWY - 25 mb - ELMIC WS DT 20 / 25 / 1.5 / K - CZARNY / CZERWONY

**PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM**  
**O DŁUGOŚCI 25 mb**  
**O PRZEKROJU 3G1,5 / 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

**WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY BĘBNOWY**  
**PRZEZNACZONY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ**  
**MOC MAKSYMALNA 3500W / 3,5kW - TYLKO ROZWINIĘTY**

**PRODUKT FABRYCZNIE NOWY**  
**GWARANCJA 24 MIESIĄCE**

**DOSKONAŁY DO WARSZTATU, DO OGRODU, NA DZIAŁKĘ**

**WSDT20**

**ELMIC**



**16 A  
3500 W  
230 V**

**H05VV-F  
3G1,5**

**1  
GNIAZDO**



**25,0 m**

**Z UZIEMIENIEM**

**GWARANCJA 24 MIESIĄCE**



**wysyłka  
w  
24h**

**DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE MODELE:**

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 gniazdek  
z wyłącznikiem / bez wyłącznika  
listwowe / ogrodowe / zwijane bębnowe  
różne długości - 1,5 / 3,0 / 5,0 / 8,0 / 10 / 25 / 30 / 50 mb

**OPIS:**

Przedłużacz elektryczny do zastosowań domowych, biurowych, warsztatowych, budowlanych.  
Kolor - CZARNY / CZERWONY

Zdjęcie produktu - przykładowe  
Produkt może różnić się kolorystyką i wyposażeniem - zgodnie z opisem.

**WIĘCEJ INFORMACJI:**

[www.elmic.pl/elektryka/przedluzacze/profesjonalne/wsdt20/](http://www.elmic.pl/elektryka/przedluzacze/profesjonalne/wsdt20/)

[KARTA KATALOGOWA PRZEDŁUŻACZA WSDT20](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDŁUŻACZY ELEKTRYCZNYCH](#)

**DANE TECHNICZNE:**

|                                       |                         |            |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| Napięcie znamionowe 220-250 V / 50 Hz |                         |            |
| Prąd znamionowy                       | 16 A                    |            |
| Moc maksymalna                        | $\Sigma < 3500 W$       |            |
| Stopień ochrony                       | IP 20                   | (EN 60529) |
| Typ przewodu                          | H05VV-F                 |            |
| Przekrój przewodu                     | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> |            |
| Długość przewodu                      | 25 m                    |            |
| Ilość gniazd                          | 1                       |            |
| Wtyczka                               | K                       | kątowa     |

**SYMBOL**

**WS DT 20 / bb / cc / w**

bb – długość

cc – przekrój przewodu

w – wtyczka

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI



**UWAGI:**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- rozwinąć przed użyciem,
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia prądowego,
- nie ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę,
- nie demontuj gniazda, wtyczki, przewodu,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

**WS DT20**





## Nasza oferta oświetlenia LED:

### ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

**Oprawy sufitowe ELMIC**



Zasilanie 230 V, 50Hz  
Moc 3 - 18 W  
Element świetlny COB, SMD  
HIGH POWER LED,  
Materiał korpusu Aluminium  
Mocowanie Sufitowe

**Naświetlacze ELMIC**



Zasilanie 230V, 50Hz  
Moc 10 - 100 W  
Poziom ochrony IP 65  
Materiał korpusu Aluminium  
Mocowanie uchwyt montażowy ścienny  
Opcjonalnie czujnik ruchu

**Taśmy LED ELMIC**



Zasilanie DC 12 V  
Moc 2,4 - 14,4 W / m  
Element świetlny SMD  
Kolor - biały, czerwony, zielony,  
niebieski, żółty, mix  
Poziom ochrony IP 20 - IP 65  
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

**Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC**



Zasilanie 230V, 50 Hz  
Moc 7 - 22 W  
Element świetlny SMD  
Materiał korpusu Aluminium / PC  
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13  
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:  
Żywotność > 25 000 godz.  
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K  
CRI > 80 Ra

| Skuteczność świetlna żarówek LED | ELMIC LED |
|----------------------------------|-----------|
| Tradycyjna żarówka               | ELMIC LED |
| 25 W                             | 3W        |
| 40 W                             | 5W        |
| 60 W                             | 7W        |
| 75 W                             | 9W        |
| 100 W                            | 12W       |

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:  
CE RoHS

### NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

**Żarówki LED ELMIC**



Zasilanie 230V, 50Hz  
Moc 1 - 15 W  
Element świetlny SMD  
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT  
Mocowanie E27 / E14

**Żarówki małe LED ELMIC**



Zasilanie 230V, 50Hz  
Moc 1 - 3 W  
Element świetlny SMD  
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT  
Mocowanie E27 / E14

**Reflektorki LED ELMIC**



Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V  
Moc 3 - 7 W  
Element świetlny COB,  
HIGH POWER LED, SMD  
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT  
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

**Żarówki świecowe LED ELMIC**



Zasilanie 230 V, 50Hz  
Moc 3 W  
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD  
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT  
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:  
E27 E14 GU10 MR16

## ELMIC

IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED  
SPRZĘT ELEKTRYCZNY  
I ELEKTRONICZNY**



- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**  
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl  
elmic@elmic.pl

## Dostępne opcje Przedłużacz elektryczny zwijany bębnowy - 25 mb - WS DT 20 / 25 / 1.5 / K - ELMIC czarny / czerwony

- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 3500.
- » **Długość przewodu [mb]:** 25.
- » **Ilość gniazd:** 1.
- » **Typ przewodu:** H05VV-F.
- » **Przekrój przewodu:** 3G1.5 / 3x1.5 mm<sup>2</sup>.
- » **Wtyczka:** kątowna.
- » **Kolor:** czerwony i czarny.
- » **Poziom ochrony:** IP 20.