

ELMIC

Utworzono 20-04-2024

Przedłużacz elektryczny listwa bez włącznika - 1.5 mb - WS NF 04 / 1.5 / 1.0 / K - ELMIC biały



Cena :

13,00 złNr katalogowy : **WSNF04/1.5/1.0/K**Producent : **ELMIC**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY LISTWA BEZ WŁĄCZNIKA - 1.5 mb - ELMIC WS NF 04 / 1.5 / 1.0 / K - BIAŁY

**PRZEDŁUŻACZ DO UŻYTKU DOMOWEGO / BIUROWEGO
O DŁUGOŚCI 1,5 mb O PRZEKROJU 3 x 1,0 mm²
4 GNIAZDA**

**WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZEDŁUŻACZ BEZ WŁĄCZNIKA
PRODUKT FABRYCZNIE NOWY
GWARANCJA 24 MIESIĄCE**



DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE MODELE:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 gniazdek
z wyłącznikiem / bez wyłącznika
listwowe / ogrodowe / zwijane bębnowe
różne długości - 1,5 / 3,0 / 5,0 / 8,0 / 10 / 25 / 30 / 50 mb

SZUKASZ INNEGO PRZEDŁUŻACZA:

PRZEDŁUŻACZE DOMOWE / BIUROWE DOSTĘPNE SĄ W NASZYM SKLEPIE:

www.elmic.pl/sklep/przedluzacze-domowe-biurowe-c-4_15.html

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE DOSTĘPNE SĄ W NASZYM SKLEPIE:

www.elmic.pl/sklep/przedluzacze-ogrodowe-c-4_16.html

PRZEDŁUŻACZE NA ZWIJAKACH BĘBNOWYCH DOSTĘPNE SĄ W NASZYM SKLEPIE:

www.elmic.pl/sklep/przedluzacze-bebnowe-zwijane-c-4_14.html

OPIS:

Przedłużacz elektryczny do zastosowań domowych i biurowych.
Kolor - BIAŁY

Zdjęcie produktu - przykładowe
Produkt może różnić się kolorystyką i wyposażeniem - zgodnie z opisem.

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.elmic.pl/elektryka/przedluzacze-domowe-biurowe/

[KARTA KATALOGOWA PRZEDŁUŻACZA WS NF](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDŁUŻACZY ELEKTRYCZNYCH](#)

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	220-250 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	10 A
Moc maksymalna	$\Sigma < 2300 W$
Stopień ochrony	IP 20 (EN 60529)
Typ przewodu	H05VV-F
Przekrój przewodu	3 x 1.0 mm ²
Długość przewodu	1.5 m
Ilość gniazd	4
Włącznik	NIE
Wtyczka	K kątowna

SYMBOL:

WS NF 04 / bb / cc / w

bb - długość

cc - przekrój przewodu

w - wtyczka

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI



UWAGI:

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU,
- przeznaczony do użytku domowego / biurowego,
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia prądowego,
- nie ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę,
- nie demontuj gniazda, wtyczki, przewodu,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

WS NF04



Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC



Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC



Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - Ścienne / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	ELMIC LED
Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W
40 W	5 W
60 W	7 W
75 W	9 W
100 W	12 W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty:
CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC



Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC



Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań:
E27 E14 GU10 MR16

ELMIC

IMPORT - EXPORT

OŚWIETLENIE LED SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY



- ◆ OŚWIETLENIE LED
- ◆ ALARMY
- ◆ DOMOFONY
- ◆ WIZJERY
- ◆ PROJEKTORY
- ◆ PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Nasza pozostała oferta:

PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE

PRZEDŁUŻACZE DOMOWE / BIUROWE ELMIC



Długość od 1,5 do 6 mb
Ilość gniazd od 1 do 6 gniazd
Z włącznikiem lub bez
Kolor biały lub czarny

**PRZEDŁUŻACZE DO ZASTOSOWAŃ
PROFESJONALNYCH ELMIC**



Długość od 5 do 50 mb
Ilość gniazd od 1 do 4 gniazd
Z bębniem lub bez

www.facebook.com/elmicpl

LOKALNY PARTNER HANDLOWY

ELEKTRONIKA UŻYTKOWA

ALARMY DOMOWY ELMIC



Alarm akustyczny: > 100 dB
Kąt widzenia: 120 st.
2,4" ekran LCD TFT
Kamera o rozdzielczości:
300.000 pikseli
Pamięć: karta microSD
Montaż: stojący lub ścienny
Pilot zdalnego sterowania

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY ELMIC



Lampa projektora LED
Trwałość lampy > 25 000 godz.
Rozdzielczość 1280x800, 1080P,
Wejścia: HDMI, USB, VGA, AV
Opcjonalnie: komputer z systemem
Android, tuner TV, czytnik kart SD,

REJESTRATORY SAMOCHODOWE ELMIC



Kąt widzenia: 140 st.
2,0" ekran LCD TFT
Rozdzielczość: 1920x1080(Full HD)
Funkcje: czujnik ruchu,
czujnik przeciążenia,
"nocne widzenie"
Tryby pracy: Kamera wideo /
Aparat fotograficzny
Pamięć: karta microSD
Wejścia: HDMI, USB, AV

WIDEO DOMOFONY

**WIDEO DOMOFONY
BEZPRZEWODOWE ELMIC**



Funkcje: dzwonek,
Interkom, monitoring
Podświetlenie nocne
Sterowanie zamkiem elektromagnetycznym
Montaż zewnętrzny ścienny
7,0" lub 3,5" ekran LCD TFT
Kamera o rozdzielczości 300.000 pikseli
Poziom ochrony IP 55

WIDEO WIZJERY DO DRZWI ELMIC



Funkcje: dzwonek
Podświetlenie nocne
Montaż na drzwiach lub
na ścianie
7,0" lub 3,5" ekran LCD TFT
Kamera o rozdzielczości:
300.000 pikseli

DZWONKI Z PODGLĄDEM ELMIC



Funkcje: dzwonek
Podświetlenie nocne
Montaż ścienny
3,5" ekran LCD TFT
Kamera o rozdzielczości 300.000 pikseli

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl



Dostępne opcje Przedłużacz elektryczny listwa bez włącznika - 1.5 mb - WS NF 04 / 1.5 / 1.0 / K - ELMIC biały

- » **Prąd znamionowy:** 10.
- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 2300.
- » **Zestaw:** 1 szt..
- » **Długość przewodu [mb]:** 1,5.
- » **Ilość gniazd:** 4.
- » **Włącznik:** NIE.
- » **Typ przewodu:** H05VV-F.
- » **Przekrój przewodu:** 3G1.0 / 3x1.0 mm².
- » **Wtyczka:** kątowna.
- » **Kolor:** biały.
- » **Poziom ochrony:** IP 20.