

ELMIC

Utworzono 25-04-2024

Żarówka reflektor LED COB XH 6625 5W 230V E14 30st. 3000K Ciepła Biel ELMIC przeźroczysta



Cena :
35,00 zł
17,99 zł

Nr katalogowy : **XH6625-5-230-E14-3000-30**

Producent : **ELMIC**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Żarówka reflektor LED COB XH 6625 5W 230V E14 30st. 3000K ELMIC
 CIEPŁA BIEL przeźroczysta

**ZAMIENNIK ŻARÓWKI HALOGENOWEJ
 LUB ŻARÓWKI KIERUNKOWEJ**

MOCOWANIE - E14

dostępne również: E27 / GU10

BARWA CIEPŁA BIAŁA

WYSOKIEJ JAKOŚCI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

WYKONANE W TECHNOLOGII LED COB

ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 40 W



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 40W NA ODPOWIEDNIK LED 5W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ żarówki	Tradycyjna	LED
Moc żarówki [W]	40	5
Ilość żarówek szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby [h]	8	8
Koszt energii elektrycznej [zł/kWh]	0,60 zł	0,60 zł
Koszty miesięczne:	5,76 zł	0,72 zł
Koszty roczne:	69,12 zł	8,64 zł
Na pojedynczej żarówce miesięcznie oszczędzamy: 5,04 zł		
W zależności od typu żarówki - inwestycja zwraca się w ciągu od 2 do 6 miesięcy.		
NAPRAWDĘ WARTO		

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻARÓWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

OPIS

Reflektor LED o konwencjonalnym kształcie reflektora halogenowego stanowiąca zamiennik typowej żarówki halogenowej. Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nowoczesne diody mocy (HIGH POWER LED) zapewniają doskonałe parametry światła
- aluminiowy, lakierowany proszkowo, korpus żarówki z radiatorem, zapewnia optymalne parametry chłodzenia
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami
- nie jest przeznaczona do pracy ciągłej

Zastosowanie:

- oświetlenie bezpośrednie - np. oświetlenie przy lustrze w garderobie
- oświetlenie biurowe - np. lampki biurowe, lampki do czytania, oświetlenie sufitowe, podświetlanie ekspozycji
- oświetlenie domowe - np. lampki do czytania, lampki nocne, lampki dekoracyjne, podświetlanie ekspozycji
- oświetlenie kierunkowe - np. zamiennik żarówek halogenowych w oprawach sufitowych

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-6625/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIEPLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932

mail: elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 6625 5W
Źródło światła	LED EPISTAR COB LED
Ilość elementów świetlnych	1 x 5 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Moc maksymalna	5 W
Temperatura pracy	- 30°C~+40°C
Wymiary	fi 50 x 85 mm
Waga	60 g
Żywotność	> 25.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90-100 lm / W
Strumień świetlny	450 - 500 lm
Kąt świecenia	30 st.
Temperatura barwowa	3000 K / Ciepła Biel
Liczba włączeń	
Mocowanie	E14
Przeznaczenie	Wewnętrzne
Możliwość przyciemniania	nie
Materiał obudowy	Aluminium





Zdjęcia przykładowe

Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.

Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.

Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS



ETYKIETA ENERGETYCZNA

ENERG Y IJA
IE IA
енергия · ενεργεια

IELMIC XH 6625

A++

3 kWh/1000h

Lampa LED / LED Lamp
LED Lampe

więcej informacji /
more information /
weitere Informationen:
www.elmic.pl - elmic@elmic.pl

Importer / Importer / Importeur
PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska

Wyprodukowano w Chinach
Made in China

5 W

ENERG Y IJA
IE IA
енергия · ενεργεια


IELMIC XH 6625

A++

5 kWh/1000h

CE RoHS

[h] > 25.000 > 80 90lm/W 450lm 30° COB



UWAGI

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączenie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat ciepłych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze reflektory typu spotlight:



Rodzaje mocowań:



Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe

Naświetlacze ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyty montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu

Taśmy LED ELMIC
Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik

Światłówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC
Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ściennie / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje:
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3 W	
40 W	5 W	
60 W	7 W	
75 W	9 W	
100 W	12 W	

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty: CE RoHS

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Żarówki małe LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Reflektorki LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16

Żarówki świecowe LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED,
SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań: E27 E14 GU10 MR16

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: **PHU FENIKS**
Nowa Kuźnica, 42-350 Koźiegłowy

ELMIC
IMPORT - EXPORT

**OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**

◆ OŚWIETLENIE LED
◆ ALARMY
◆ DOMOFONY
◆ WIZJERY
◆ PROJEKTORY
◆ PRZEDŁUŻACZE

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

Dostępne opcje Żarówka reflektor LED COB XH 6625 5W 230V E14 30st. 3000K Ciepła Biel ELMIC przezroczysta

- » **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- » **Moc maksymalna [W]:** 5.
- » **Źródło światła:** LED COB.
- » **Ilość elementów świetlnych:** 1.
- » **Mocowanie:** E14.
- » **Kąt świecenia [stopni]:** 30.
- » **Jasność [lm]:** 450.
- » **Temperatura barwowa (CCT):** 3000K ciepła biel.
- » **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- » **Kolor:** czarny.
- » **Materiał obudowy:** Aluminium.
- » **Poziom ochrony:** IP 20.