ELMIC

Utworzono 28-03-2024

Żarówka LED SMD 5730 XH 6047 5W 230V E27 120st. 3000K Ciepła Biel ELMIC aluminium AMBER mleczna



Cena :
35,00 zł
Nr katalogowy : **XH6047-5-230-E27-3000**
Producent : **ELMIC**
Dostępność : **Dostępny**
Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Żarówka LED SMD 5730 XH 6047 5W 230V E27 120st. 3000K Ciepła Biel ELMIC aluminium AMBER mleczna

ZAMIENNIK TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI LUB ŻARÓWKI HALOGENOWEJ BEZKIERUNKOWEJ

MOCOWANIE - E27

BARWA CIEPŁA BIAŁA

WYSOKIEJ JAKOŚCI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
OBUDOWA ALUMINOWA / DOSKONAŁE CHŁODZENIE

WYKONANE W TECHNOLOGII LED SMD / DIODY 5730

ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 40 W

ELMIC



CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 40W NA ODPOWIEDNIK LED 5W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

Typ żarówki		*Tradycyjna*	*LED*
Moc żarówki	W	40	5
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
5,04 zł		40 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	5 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		***5,76 zł***	***0,72 zł***
60,48 zł		40 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	5 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		***69,12 zł***	***8,64 zł***

JEŻELI MOŻEMY ZMNIEJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻAROWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

OPIS

Żarówka LED o konwencjonalnym kształcie stanowiąca zamiennik typowej żarówki wolframowej / halogenowej.
Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami
- aluminiowy korpus z radiatorem zapewnia optymalne parametry chłodzenia
- nowoczesne diody SMD 5730 zapewniają doskonałe parametry światła

Zastosowanie:

- uniwersalny zamiennik tradycyjnych żarówek wolframowych lub halogenowych bezkierunkowych
- doskonale nadaje się do mieszkań i domów - do użytku w salonach, pokojach, sypialniach, korytarzach, etc.
- doskonale nadaje się do pomieszczeń użyteczności publicznej - takich jak - hotele, restauracje, sklepy, etc.
- niezastąpiony jako oświetlenie warsztatów, garaży, etc.
- doskonale nadaje się jako zamiennik oświetlenia technicznego - wymaga opraw hermetycznych

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:
www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-6047/

KARTA KATALOGOWA

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.
NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.

tel. + 48 690 292 932
mail: elmic@elmic.pl


DANE TECHNICZNE	ELMIC XH 6047 5W
Źródło światła	LED EPISTAR SMD 5730
Ilość elementów świetlnych	10 szt. x 0,5 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Moc maksymalna	5 W
Temperatura pracy	- 30°C~+40°C
Wymiary	fi 58 x 109 mm
Waga	100 g
Żywotność	> 30.000 h
Stopień oddawania barw	CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna	90 lm / W
Strumień świetlny	450 lm
Kąt świecenia	120 st.
Temperatura barwowa	3000 K / Ciepła Biel
Liczba włączeń	
Mocowanie	E27
Przeznaczenie	Wewnętrzne
Poziom ochrony	IP 20
Możliwość przyciemniania	nie
Materiał obudowy	Aluminium

ELMIC





ELMIC







ELEC








Zdjęcia przykładowe
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.
Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS

CE RoHS

ETYKIETA ENERGETYCZNA



ELMIC



UWAGI

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:


Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

Zobacz również inne nasze zamienniki tradycyjnych żarówek:



Rodzaje mocowań:



Nasza oferta oświetlenia LED:

ENERGOOSZCZĘDNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Oprawy sufitowe ELMIC



Zasilanie **230 V, 50Hz**
Moc **3 - 18 W**
Element świetlny **COB, SMD HIGH POWER LED,**
Materiał korpusu **Aluminium**
Mocowanie **Sufitowe**

Naświetlacze ELMIC



Zasilanie **230V, 50Hz**
Moc **10 - 100 W**
Poziom ochrony **IP 65**
Materiał korpusu **Aluminium**
Mocowanie **uchwyt montażowy ścienny**
Opcjonalnie **czujnik ruchu**

Taśmy LED ELMIC



Zasilanie **DC 12 V**
Moc **2,4 - 14,4 W / m**
Element świetlny **SMD**
Kolor - **biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty, mix**
Poziom ochrony **IP 20 - IP 65**
Opcjonalnie **zasilacz, sterownik**

Świetlówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC



Zasilanie **230V, 50 Hz**
Moc **7 - 22 W**
Element świetlny **SMD**
Materiał korpusu **Aluminium / PC**
Mocowanie **T5 - ścienne / T8 - G13**
Nie zawiera rtęci i ołowiu

Wszystkie nasze produkty cechuje :
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra

Skuteczność świetlna żarówek LED	
Tradycyjna żarówka	ELMIC LED
25 W	3W
40 W	5W
60 W	7W
75W	9W
100W	12W

Wszystkie produkty posiadają certyfikaty : CE RoHS

NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED ELMIC



Zasilanie **230V, 50Hz**
Moc **1 - 15 W**
Element świetlny **SMD**
Materiał korpusu **Aluminium / PC / PBT**
Mocowanie **E27 / E14**

Żarówki małe LED ELMIC



Zasilanie **230V, 50Hz**
Moc **1 - 3 W**
Element świetlny **SMD**
Materiał korpusu **Aluminium / PC / PBT**
Mocowanie **E27 / E14**

Reflektorki LED ELMIC



Zasilanie **230 V, 50Hz / DC 12 V**
Moc **3 - 7 W**
Element świetlny **COB, HIGH POWER LED, SMD**
Materiał korpusu **Aluminium / PC / PBT**
Mocowanie **E27 / E14 / GU10 / MR16**

Żarówki świecowe LED ELMIC



Zasilanie **230 V, 50Hz**
Moc **3 W**
Element świetlny **HIGH POWER LED, SMD**
Materiał korpusu **Aluminium / PC / PBT**
Mocowanie **E27 / E14**

Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.

Rodzaje mocowań



ELMIC
IMPORT - EXPORT

OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY



- OŚWIETLENIE LED
- ALARMY
- DOMOFONY
- WIZJERY
- PROJEKTORY
- PRZEDŁUŻACZE

telefon: +48 690 292 932

Importer / Dystrybutor: ***PHU FENIKS***
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy

www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

ELMIC



Dostępne opcje Żarówka LED SMD 5730 XH 6047 5W 230V E27 120st. 3000K Ciepła Biel ELMIC aluminium AMBER mleczna

» **Moc maksymalna [W]:** 5.
» **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
» **Źródło światła:** LED SMD.
» **Rodzaj diody SMD:** 5730.
» **Ilość elementów świetlnych:** 10.
» **Mocowanie:** E27.
» **Kąt świecenia [stopni]:** 120.
» **Jasność [lm]:** 450.
» **Temperatura barwowa (CCT):** 3000K ciepła biel.
» **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
» **Materiał obudowy:** Aluminium i poliwęglan.
» **Poziom ochrony:** IP 20.